



宣城市青弋江北大道、港口西路、安国路、莲湖路、百寿路和昭亭北路  
围合区域国土空间详细规划方案

——BBPQ-06-01、BBPQ-06-06图则

区位索引

指北针比例尺

图例

规划道路	现状道路	规划绿地	现状绿地	规划水域	现状水域
规划工业用地	现状工业用地	规划住宅用地	现状住宅用地	规划商业用地	现状商业用地
规划公共用地	现状公共用地	规划其他用地	现状其他用地	规划未利用地	现状未利用地

规划地块  
用地位置

东至: 襄德路  
西至: 莲湖路  
南至: 安国路  
北至: 青弋江北大道

空间位置

平面四至以用地红线为准, 地上和地下至建设工程许可证核定的空间范围。

地块开发控制指标一览表

用地编号	用地代码	用地名称	容积率		建筑密度		绿地率		用地面积 (hm²)	出入口	建筑高度 (m)	建筑退界	停车
			下限	上限	下限	上限	下限	上限					
BBPQ-06-01-01	1401	公园绿地	—	—	—	—	—	—	1.45	—	—	—	—
BBPQ-06-01-02	100102	二类工业用地	≥1.2	—	≥40%	—	≤15%	—	29.17	N, S, W	—	见下注1	见下注2
BBPQ-06-01-03	1302	排水用地	—	—	—	—	—	—	0.78	—	—	—	—
BBPQ-06-01-04	1302	排水用地	—	—	—	—	—	—	1.65	S, E	≤24	见下注1	见下注2
BBPQ-06-06-01	1310	消防用地	—	—	—	—	—	—	1.21	N, W	≤24	见下注1	见下注2
BBPQ-06-06-02	100102	二类工业用地	≥1.2	—	≥40%	—	≤15%	—	31.75	N, S, E, W	—	见下注1	见下注2

注: 1. 建筑退界应符合《宣城市城市控制性详细规划通则(2023年修订版)》。  
2. 停车配置应符合《宣城市城市控制性详细规划通则(2023年修订版)》要求。  
3. 依据《安徽省建设用地使用标准(2020年版)》, 工业地块中行政办公和生活服务设施用地面积不超过总用地面积的7%。  
4. 如图示现状地形图仅供参考, 实际以测量为准。  
5. 工业地块建设用地控制指标应满足《安徽省建设用地使用标准(2020年版)》, 原则上不建设单层厂房。  
6. BBPQ-06-01-02地块预留6m宽进行管道建设, 具体线位以工程方案设计进行优化调整, 管道上方不得建设(构)筑物。  
7. 其他要求应满足《宣城市城市控制性详细规划通则(2023年修订版)》和相关最新规范标准。

地块公共配套设施控制

用地编号	设施类别	项目名称	用地面积 (m²)	建筑面积 (m²)	控制要求
BBPQ-06-01-02	基础设施	配电设施	BBPQ-06-01-04	—	根据电力部门意见进行配置, 原则上设置于室内, 建筑面积按负荷要求配置
BBPQ-06-06-01			—		
BBPQ-06-06-01			—		
BBPQ-06-06-02			—		

注: 1. 上述配套设施指标按照最新规范标准执行。

引导性指标

平面布局	交通组织	设施配套	建筑设计	环境设计
—	1. 合理布局用地内道路, 机动车道路宜采用沥青混凝土路面。 2. 机动车建议开口处如图中“机动车开口方位”所示, 具体开口位置可根据详细规划和实际用地交通需要在符合相关规范条件下进行调整和增加。规划范围内青弋江北大道各路段限开一个机动车出入口, 地块内若有多个主体, 应统筹考虑, 合用一个机动车出入口。	1. 处理好用地内供电、供水、供气等有关工程规划; 排水体制为雨污分流制, 完善用地内雨水收集初期处理设施; 地块内所有管线均须下地敷设; 管线综合利用四周市政道路市政设施。 2. 充分利用地形及城市道路, 做好竖向设计, 并满足景观及地块排水要求。	1. 地块内建筑风格和色彩应协调统一。建筑以现代建筑风格为主, 适当融入地方传统元素。建筑色彩以淡雅色系为主, 并与周边建筑相协调。 2. 坚持绿色低碳理念, 考虑可再生能源建筑一体化应用, 并符合节能、环保、安全、绿色建筑设计要求。 3. 注重城市干支线线建筑景观及夜景亮化设计, 提升城市形象。	1. 注重沿城市道路街景及内部环境景观设计, 地块内的道路(含地下管线)、停车场、绿化、夜景照明、小品等景观设计应充分体现宣城市本土文化特色。 2. 绿化景观设计执行《宣城市城市园林绿化导则》。 3. 规划编制应体现安徽省《关于开展海绵城市建设的指导意见》文件精神。