

## 采购需求

（以下采购需求及评审部分由采购人：广德市农业农村局提供并负责解释）

前注：

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经竞争性磋商小组评审认可；
- 2、供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
- 3、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争；
- 4、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；
- 5、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；
- 6、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包别下谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包别谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量；
- 7、★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审；
- 8、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

(一) 项目介绍:

广德市 2025 年度第一批次农村改厕工程玻璃钢三格化粪池采购项目由广德市农业农村局组织实施;本项目需采购 1.5m<sup>3</sup> 二八式玻璃钢化粪池约 1500 套(含内外盖板), 内容包括供货、安装及调试等工作, 并经采购人验收通过。

(二)货物需求一览表及主要指标参数要求:

货物需求一览表

| 序号   | 货物名称                              | 数量   | 单位 | 备注              |
|--|-----------------------------------|------|----|-----------------|
| 1  | ▲二八式玻璃钢化粪池（容积 1.5m <sup>3</sup> ） | 1500 | 套  | 含内外盖板<br>（复合井盖） |
| 注：以上采购数量是采购人的暂定数量，实际供货以采购人书面通知为准，结算时以实际供货数量*成交单价计算，单价以成交人报出的成交单价为准，成交单价包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费等应有的全部费用，请供应商在投标报价时自行考虑。 |                                   |      |    |                 |

主要指标参数要求

| 序号 | 指标项目       | 技术要求  | 结果要求 |
|----|------------|---|------|
| 1  | 外观         | SMC 化粪池内，外表面应色泽均匀、光滑平整，无可见裂纹、裂痕，无明显划痕，无鼓包、分层，无玻璃纤维裸露，无穿透性砂眼，100mm×100mm 面积内直径大于 1mm 的砂眼不超过 3 个；加强筋应完整无缺损。 | 合格   |
| 2  | 池深（mm）     | ≥ 1200  | 合格   |
| 3  | 串水         | 三格间无渗漏、串水现象   | 合格   |
| 4  | 池体最小厚度（mm） | ≥3.15   | 合格   |
| 5  | 隔板卡槽深度（mm） | ≥8  | 合格   |
| 6  | 池体弯曲强度 Mpa | ≥ 135   | 合格   |

|   |                                       |  |    |
|---|---------------------------------------|--|----|
| 7   | 隔板弯曲强度 Mpa                            | $\geq 135$   | 合格 |
| 8   | 池体纤维质量含量(%)                           | $\geq 25$  | 合格 |
| 9   | 巴柯尔硬度 (HBa)                           | $\geq 45$  | 合格 |
| 10  | 耐水性(%) (弯曲强度保留率)                      | $\geq 85$  | 合格 |
| 11  | 耐湿热性能(%) (弯曲强度保留率) (60℃, 93%RH, 360h) | $\geq 80$  | 合格 |
| 12  | 树脂含量 (%)                              | $\geq 30$  | 合格 |
| 13  | 冲击性能 (1000g 钢球, 高度 2500mm)            | 池体表面无断裂性裂纹、穿透性破坏   | 合格 |
| 注：以上主要指标参数要求需提供第三方出具的具有 CMA 标志的检测报告。检测依据符合 GB/T38836- 2020 或 GB/T39549-2020 标准。 |                                       |  |    |
| 14  | 复合井盖承载性能                              | 承载能力应满足《检查井盖》GB/T23858-2009 标准 A15 要求。需提供第三方出具的具有 CMA 标志的检测报告。 |    |

**(三)供应商资格要求：**

详见采购公告。

**(四) 供应商必须提交的证明文件：**

- 1、法人授权委托书或法定代表人身份证；
- 2、采购需求中要求提供的其他证明文件。

**(五) 合同主要条款：**

**1、付款方式：**

合同签订后在担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内，采购人预付合同价款的 40%为预付款（成交供应商需向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；余款在全部供货、安装调试完成并经采购人验收合格后 7 个工作日内一次性付清（根据实际供货数量据实结算，最终结算价=实际供货数量\*成交单价）。

**2、履约保证金：**本项目不收履约保证金。

**3、合同争议处理：**采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商

解决，协商解决不成的，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或者人民法院裁决。

**（六）运输、安装、调试：**由成交供应商承担。本项目如涉及货物包装则必须符合国家相关标准要求，且须执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）中的包装环保要求。

**（七）交货地点：**采购人指定地点，配送到指定乡镇、村（社区）。

**（八）交货及提供服务时间要求：**合同签订后接采购人通知后 7 天内开始供货，并于 2025 年 6 月 30 日前完成全部供货及安装调试工作。

**（九）验收：**采购人组织验收，按照采购要求、合同约定及相关国家标准或行业标准执行。

**（十）售后服务：**

1、质保期：2 年，自通过验收之日起计算。质保期内免费为本项目提供技术支持和售后维保服务。供应商应在响应文件中承诺及时无偿提供保修服务或相关措施。

2、超过质保期的，只收取更换材料成本费，但如是质量问题的则由供货商免费更换有质量问题的不合格材料

3、服务响应时间：供应商接到采购人电话后 1 小时内响应，并在 12 小时内给出初步解决方案。需要现场维护的，收到采购人通知后 24 小时内上门服务并解决问题。

**（十一）其他要求：**

1、投标供应商应保证其提供的证明材料真实性、合法性，若发现提供虚假材料谋取中标、成交的，将上报监督管理部门按规定处理，由此产生的一切责任均由投标供应商自行承担。

2、成交人按响应文件承诺的产品质量和技术标准供货，该货物应是原厂原包装，质量符合国家标准或行业标准规定的要求。如货物不符合要求，采购人有权拒绝接受。

3、采购人验收时，应成立三人以上(由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成)验收小组，验收小组应严格依照采购文件、成交通知书、采购响应文件、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

4、如采购人对供货商供货产品质量有存疑时，采购人有权对所供产品相关数据 进行检测，产品检测合格的检测费用由采购人承担，产品检测不合格的检测费用由 供货商承担。

5、涉及安全、消防等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀 请相关部门或相关专家参与验收。

6、报价及费用说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出投标总价。投标报价其组成包括但不限于全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。最终结算时以实际供货数量计算为准，如有数量增加，增加费用不超过合同金额的 10%。

**（十二）本项目所属行业：工业。**