

四、采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：宁国市疾病预防控制中心 提供并负责解释）

前注：

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经谈判小组评审认可；
- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经谈判小组评审认可；
- 3、为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；
- 4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
- 5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争；
- 6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；
- 7、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；
- 8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同供应商参加同一包别询价的，以一家供应商计算有效供应商数量；
- 9、★条款须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；非★条款由谈判小组讨论后酌情评审。

10、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

(一) 项目介绍:

宁国市疾控中心疫苗冷链运输车采购项目，位于安徽省宁国市，采购项目预算为340000元。

二、(二) 货物或服务需求一览表及主要指标参数要求:

采购清单:

疫苗冷链车 1 辆：所投车辆须为国家工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“疫苗冷链车”，提供网页查询截图；

参数要求:

车辆要求：推荐使用江铃福特 V362 柴油 2.0T		
序号	名称	技术参数
1★	车体尺寸 mm:	5341*2032*2570(长×宽×高) 必须提供加盖生产企业公章的汽车公告验证
2	轴距 mm:	3300
3	车辆满载总质量 kg:	3510
4★	车辆整备质量 kg:	2400 必须提供加盖生产企业公章的汽车公告验证
5	悬挂系统	前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂
6	最小离地间隙 mm:	141
7	最大扭矩 Nm/rpm:	385/1800-2400
8	燃油种类:	柴油
9	油箱容积 (L) :	80
10	工作方式:	四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机
11	排气量 ml:	1998
12	额定功率 kw	90

13	变速箱:	5 前进档, 1 倒档
14	排放标准:	国六
15	驱动方式	前轮驱动
16	最高时速 km/h:	≥ 156
17	轮胎规格型号	215/75R16LT
18	制动系统	前通风盘式, 后实心盘式
19★	额定载客 (含驾驶员)	3+3 必须提供加盖生产企业公章的汽车公告验证
20★	保温箱容积	6 座: 净容积不小于 3m ³ , 保温箱温度须具备调节功能, 温度须保证在 2-8 度。
车辆主要配置		
1	防抱死制动系统 (ABS)	
2	制动力分配系统 (EBD)	
4	中控门锁	
5	驾驶室 3 座椅	
6	驾驶室安全气囊	
7	驾驶室电动车窗	
8	后双开门	
9	USB 及收音音响系统	
10	摇控钥匙	
11	6 座半仓带侧拉门	
12	后排盲窗	
13	顶部 LED 照明灯	提供充足的亮度
14	后舱 LED 照明灯	为工作人员提供充足的亮度
15	内层玻璃钢板	生物安全级, 具有良好的耐蚀性、耐热性, 低温强度和机械特性
16	5 面通风导流槽	确保货物底部, 侧部不与厢体完全接触, 保证整个厢体 (尤其底部) 冷气循环
17	紫外线消毒灯	能够有效保证对厢体的消毒

18	冷机机组（顶置）	国产冰皇冷暖一体机组
21	不锈钢门锁件	具备重量轻、强度高、耐腐蚀等特点。
22	花纹铝板(轮毂罩、地板)	提高冷藏厢内地板防滑、耐磨、易清洗
23	温湿度记录仪	温湿度记录显示，GPS 定位，现场打印，高低温超限自动报警功能，在驾驶室里即可操作，简单方便
24	车身标识	带 3M 防贴
25	车身外观	定制
26	座椅	驾驶员后排安装三人座椅

车辆改装要求：

1、总体要求

1.1 车辆总体安全可靠

采用性能可靠稳定，配置合理，推荐使用动力强劲的江铃福特 V362 柴油 2.0T 作为改装平台，保证车辆使用的稳定性与可靠性。

底盘的制动性能、动力性能、减震性能、车内空间大小、负载能力满足设备改装要求。

改装严格控制整车改装重量。车辆整备质量满足原底盘设计要求，不超过底盘承载能力，最大总质量不超过原车规定的最大总质量的要求，并且整车改装质量分配合理，前后轴载荷分配合理，确保整车的制动性能、爬坡性能不受影响，整车不出现超重变形现象。

1.2 车身结构安全可靠

各类设备、设施、物品在整车设计时均充分考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在行驶过程中出现松动、变形、移位等现象，保证乘员安全与设备安全。

1.3 车辆通过性与运输性

合理设计车辆的外形总体尺寸，避免出现顶盖超高、车身超宽、底盘超低等现象影响通过性能。

1.4 车辆环境适应性

选择动力性、舒适性好的底盘车型，合理控制整车重量，保证整车的道路通过性，提高车辆在城乡各类道路环境的适应性。

1.5 车辆结构的密封防水性

充分考虑整车的防腐密封性，防水、防雨、防尘，车辆防尘密封性执行 QC/T475-1999，容许限值 $\geq 90\%$ ；车辆防雨密封性执行 QC/T476-1999，容许限值 ≥ 87 。

所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。

1.6 使用方便性

整车与各系统的设计满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证装备车到达现场后能尽快进入工作状态。

1.7 抗震性

整车与各系统充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部乘坐人员良好舒适的工作环境。

1.8 注重系统的可维修性、可扩展性。

1.9 车体顶部安装制冷机组

安装后各接缝及安装孔处做防水密封处理。

1.10 外观标识

车辆正、后、侧部均粘贴有统一标识的彩条，并防水、耐日晒，颜色和样式符合公告一致性要求。

2、 内部改装

2.1 保温层为聚氨酯模具发泡，保温性能好，强度高。

2.2 内饰采用生物安全级玻璃钢板材料，即保持厢内温度均衡，又有效抑制细菌滋生，美观结实。

2.3 疫苗运输存放区单独加装后双开门，内、外蒙板为生物安全级玻璃钢板，符合国家疫苗运输标准要求。

2.4 箱体 5 面加装导风槽，与厢内前板距离不小于 10 厘米，与后板、侧板、底板间距不小于 5 厘米，底板设置通风槽，保持充分的冷气循环和温度均匀。

2.5 温湿度记录仪：

按照国家对疫苗运输的要求，疫苗冷链车加装有温湿度记录仪，带 GPS 和即时打印功能，可随时记录数据，并可同时连接电脑，在办公室也可随时清楚车辆行驶路线及厢体内的温度数据。

采用路格温湿度记录仪，实时记录和传输温度、位置等数据。温湿度记录仪具有实时监控、现场打印、GPS 定位、报警等功能。

报警功能：温湿度记录间隔时间不超过 5 分钟/次，当监测的温度值超出规定范围是，至少每隔 2 分钟记录一次。

（三）供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
 - （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
 - （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
 - （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
 - （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
- 4、本项目的特定资格要求：具有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含与本项目所采购范围相适应的内容。

（四）供应商必须提交的证明文件：

- 1、营业执照副本；（扫描件并加盖供应商公章）
- 2、法定代表人授权书；（按规定格式）
- 3、供应商声明函；（按响应文件格式提供）

4、采购需求中要求提供的其他证明文件。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：签订合同后预付 90%，剩余款项待车辆验收合格后七个工作日内全部付清。

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交当地仲裁委员会仲裁。

（六）运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。

（七）商检、计量费用：由成交供应商负责承担。

（八）交货地点：采购人指定地点。

（九）交货及提供服务时间要求：供货方必须在接到采购人要求供货的通知后7个工作日内将符合投标承诺参数的车辆交付至采购人指定位置。

（十）验收：由成交供应商负责承担。

（十一）服务：由成交供应商负责承担。

（十二）其他要求：

1、质保期：底盘部分三年或者六万公里，先到为准；改装部分 1 年。

2、免费首保：三个月或 3000 公里，先到为准。

3、改装部分售后服务响应时间：接到电话后 48 小时，紧急情况 24 小时。

3、中标供应商领取中标通知书时必须提供生产改装厂家关于本项目的售后服务承诺书原件或者影印件，承诺汽车底盘在经过改装后继续享受底盘厂家的正常三包服务。

4、提供 7 天临牌及保险服务。

5、无偿协助办理车辆附加费、保险等。