

采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人提供并负责解释）

（一）采购需求概况

序号	项目名称	安徽省宁国市应急管理局基层备灾点救灾物资采购项目
1	项目预算及最高限价	采购预算：3000000.00元； 最高限价：3000000.00元。 注：各投标人应根据采购需求和现场踏勘情况以及自身情况对本项目价格进行测算，其风险由投标人自行承担，采购人及采购代理机构不承担任何因投标人自行踏勘现场及自行测算所引起的一切法律责任及后果。
2	项目概况、介绍	根据省应急厅《关于备灾点救灾物资购置资金管理使用有关事项的通知》（皖应急〔2020〕186号）的有关规定，结合我市实际，拟采购一批救灾物资，包含棉被、棉大衣、帐篷等。
3	项目联系人	采购单位项目联系人姓名：周先生 联系方式：18056399959 采购单位地址：宁国市人民路财政大楼
4	采购代理机构	单位名称：安徽和正工程咨询有限公司 联系人姓名及联系方式：蒋先生、13965403347 单位地址：宁国市滨河路15号
5	采购方式	公开招标
6	标段划分	不划分
7	供应商资格要求	1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、本项目不接受联合体投标； 3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人： （1）投标人被人民法院列入失信被执行人的； （2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）投标人被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

		<p>4、中华人民共和国境内注册，具有提供本项目所采购货物的供货及安装等服务能力；</p> <p>5、投标人须具有有效的工商营业执照，营业执照经营范围须包含与本项目采购范围相关的内容；</p> <p>6、投标人其他资格要求详见本项目《资格性审查表》内容。</p>
8	产品及服务证明文件	所投产品须提供相关证明材料，具体详见货物需求一览内容。
9	采购标的中的核心（主要）产品	救灾帐篷
10	样品或演示（是否需要）	否
11	本项目需要落实的政府采购政策	采购本国货物（不接受进口产品参加采购活动，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
		强制采购节能产品：否
		<p>促进中小企业发展</p> <p>本项目非专门面向中小企业或监狱企业，评审时对小型、微型和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，对中型企业产品的价格给予3%的扣除（价格评审优惠），用扣除后的价格参与评审。</p>
12	合同格式	宁国市政府采购合同
13	包装、运输、安装、调试	由中标人负责承担，最终通过采购人验收。
14	培训	由中标人负责承担
15	商检、计量费用	由中标人负责承担
16	付款方式	全部货物到场，经采购人验收合格后5个工作日内付总款额的100%。中标供应商应向采购人提供发票等办理支付所需资料。
17	资金来源	财政资金
18	交货及安装地点	采购人指定地点（宁国市十九个乡镇街道）。
19	交货及提供安装等服务时间要求	自合同签订之日起30日历天内完成所有物资供货。

20	验收程序	<p>出厂检验、到货检验、服务检验。出厂检验由制造商及中标人负责，其余由采购人组织验收，必要时可以委托质检部门（或第三方专业机构）或有关业内专家进行验收。</p> <p>货物在验收时，中标人应提供产品合格证书、使用说明书、维护手册、保养修理所需各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装等技术性指导文件以及其他应由中标人提供的必要文件。</p>
21	售后服务	<p>1、质保期：自验收合格之日一年。</p> <p>2、维修响应时间、专业人员要求：定期回访，在产品质保期内，一旦发生质量问题，中标单位需30分钟内响应，在1小时内到达现场，3小时内解决，费用由中标人负责。</p>
22	采用的评审办法	综合评分法
23	采购标的	<p>详见采购需求内容。</p> <p>注：为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。</p>
24	转包或分包	未经采购人允许，不得转包或分包。
25	履约保证金	成交价的5%
26	采购人认为其他需要明确的重要问题	无

(二) 采购需求一览表

序号	产品名称	单位	技术参数	采购数量
1	棉被	床	<p>1、棉胎：加工质量应符合国家标准 GH/T1020-2000，GB/T29256.5-2012 的质量要求：</p> <p>(1) ★原材料要求：白棉三级；</p> <p>(2) 产品规格：棉胎净重：约 3 公斤（允许偏差 ±0.1 公斤），尺寸：1.55 米*2.05 米（允许偏差 ±3 厘米），</p> <p>(3) 棉胎工艺：采用半手工工艺制作，拒绝流水线工艺；</p> <p>(4) ★纤维含量（网纱）：黄色纱线：棉 100%，白色纱线：聚酯纤维 100%；</p> <p>(5) ★线密度（网纱）：黄：18.2（32.4），白：19.4（30.4）；</p> <p>(6) ★含杂率：≤0.5%；</p> <p>2、被套：加工质量应符合国家标准 GB/T22796-2009,GB/T29256.5-2012 合格品的质量要求。</p> <p>(1) ★纤维含量：100%棉；</p> <p>(2) 产品尺寸：1.6 米*2.1 米（允许偏差 ±3 厘米），</p> <p>(3) ★面料：纱线线密度：经纱 14.1（41.9），纬纱 13.2（44.7）；密度：136.1*66；</p> <p>(4) ★色牢度：耐干摩擦色牢度：≥4；耐酸汗渍色牢度：≥4；耐碱汗渍色牢度：≥4；耐皂洗色牢度：≥4；</p> <p>(5) ★甲醛含量：≤75 mg/kg；</p> <p>(6) ★pH 值：4.0~8.5；</p> <p>(7) ★面料透气性：≥460mm/s</p> <p>(8) ★可萃取的重金属、苯酚化合物、致敏染料、致癌染料不得检出。</p> <p>(9) 颜色：军绿色或印花色；</p> <p>(10) 外观质量：使用整幅布匹裁剪，无拼缝和接头，里、面片经纬方向一致，面料表面无破损、色渍和污渍，缝针均匀牢固。开口处设在被套头侧，开</p>	3000

			<p>口长度≥ 900 mm，开口处缝 3#尼龙拉链；每条边口处必须打回针，回针长≥ 10 mm。</p> <p>3. 包装和运输：按照 MZ/T014.1-2010 救灾被服第一部分：棉被 6 标志、包装、运输和贮存执行。</p> <p>4. 提供带“★”参数检测报告，投标时需将检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	
2	棉大衣	件	<p>1、内在质量要求：</p> <p>(1) ★原材料要求：填充物：白棉三级；面料纤维含量：65%聚酯纤维，35%棉；</p> <p>(2) 产品规格：面料为咔其布，领面为棕色栽绒，里布、袋布，平布 23*21；长款，军绿色，重量 2.5 公斤；各型号各部位成品尺寸、允许偏差按行业标准 MZ/T014.2-2010 规定；</p> <p>(3) ★色牢度：耐干摩擦色牢度：$\geq 3-4$；耐洗色牢度：≥ 4；耐湿摩擦色牢度：$\geq 3-4$；</p> <p>(4) ★甲醛含量：$\leq 300\text{mg/kg}$；</p> <p>(5) ★pH 值：4.0~9.0；</p> <p>(6) 含杂率$\leq 1.2\%$。</p> <p>2. 缝纫工艺：技术指标按行业标准 MZ/014.2-2010 《救灾被服》第 2 部分要求执行。产品要整洁，平服，缝纫线路顺直，距边宽窄一致，左右对称，定位准确，结合牢固，松紧适宜。扣眼美观、规整、牢固，不得偏歪。</p> <p>3. 包装和运输：按照 MZ/T014.2-2010 救灾被服第二部分：棉大衣 6 标志、包装、运输和贮存执行。</p> <p>4. 提供带“★”参数检测报告，投标时需将检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	3000
3	空调被	床	<p>1. 加工质量应符合国家标准 GB/T22796-2009 合格品的质量要求；</p> <p>(1) ★原材料要求：填充物含量：100%聚酯纤维；面料纤维含量：100%聚酯纤维；</p> <p>(2) 产品规格：重量：1.5 kg，允差$\geq -3.0\%$；尺寸：2.1 米*1.5 米，允差$\geq -3.0\%$；</p> <p>(3) ★可分解致癌芳香胺染料：≤ 20 (mg/kg)；</p> <p>(4) ★色牢度：耐水色牢度：$\geq 4-5$；耐干摩擦</p>	5000

			<p>色牢度：≥4；耐酸汗渍色牢度：≥4-5；耐碱汗渍色牢度：≥4-5；耐洗色牢度：≥4-5；</p> <p>(5) ★甲醛含量：≤20 mg/kg</p> <p>(6) ★pH 值：4.0~7.5</p> <p>(7) ★异味：无异味</p> <p>(8) 颜色：清素淡雅；</p> <p>(9) 外观质量：使用整幅布匹裁剪，无拼缝和接头，里、面片经纬方向一致，面料表面无破损、色渍和污渍，缝针均匀牢固。每条边口处必须打回针，回针长≥10 mm。</p> <p>2. 包装：每二十床为一包装。其他按照 MZ/T014.1-2010 救灾被服第一部分：棉被 6 标志、包装、运输和贮存执行。</p> <p>3. 提供带“★”参数检测报告，投标时需将检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	
4	救灾帐篷	顶	<p>一、根据民政部 MZ/T 011.2—2010 救灾帐篷（12m² 单帐篷）标准生产，质量要求：</p> <p>1、单位面积质量：≥350g/m²；</p> <p>2、断裂强力：经向：≥1150，纬向：≥1100；</p> <p>3、撕破强力：经向：≥35，纬向：≥30；</p> <p>4、耐静水压性能：≥50kPa；</p> <p>5、阻燃性能：续燃时间：经向和纬向≤15s；阴燃时间：经向和纬向≤15s；损毁长度：经向和纬向≤150mm；熔融滴落物：未引起脱脂棉燃烧和阴燃。</p> <p>二、产品参数</p> <p>(一) 帐篷式样规格：</p> <p>1、救灾专用 12m² 单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。</p> <p>2、蓬架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。</p> <p>3、帐篷长 3.7m、宽 3.2m、顶高 2.67m、侧墙高 1.75m。</p> <p>4、使用面积 12 m²。</p>	600

			<p>(二) 帐篷主要材料</p> <p>1、面料采用 666dtex×666dtex 涤纶丝 PVC 涂层布，天蓝色。</p> <p>2、通用杆、地杆、立杆采用 Φ25mm×1.0mm 焊接钢管。</p> <p>3、三通、四通等连接管件采用直径 Φ28mm×1.0mm 焊接钢管。</p> <p>4、阳蓬杆采用 Φ19mm×1.0mm 焊接钢管。</p> <p>(三) 篷体外观质量</p> <p>1、面料颜色为天蓝色，涂层颜色与面料颜色一致。</p> <p>2、白色的印字端正，清晰、色度饱满、牢固，没有露底色，没有脏污。</p> <p>3、篷体平展、整洁、表面没有污迹。</p> <p>4、缝制部位无返工修复，非缝制部位无残留针眼。</p> <p>(四) 包装</p> <p>篷体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋，把篷体、配件装在一起，并在篷体包装内放检验单、产品包装单和帐篷使用说明书；蓬杆单独包装。</p> <p>三、产品标志</p> <p>1、帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边 450mm～500mm 内均匀排列印刷“应急救援”字样，笔划粗细为 50mm，字体尺寸 450mm。</p> <p>2、门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字的下端距地面 650mm，字体尺寸高 500mm，笔划粗细 50mm。</p> <p>3、两侧墙距地面 250mm～300mm、在右窗下居中位置长 700mm、高 300mm 的范围内，居中均匀排列监制单位名称：宁国市应急局、宁国市发改委，笔划粗细为 50mm，字体尺寸 450mm。</p> <p>四、投标时将检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	
5	折叠床	张	<p>折叠床质量符合民政救灾标准 MZ/T015.1-2010 的质量要求：</p> <p>1. 单位面积质量：≥450g/m²；</p>	1200

		<p>2. 规格尺寸：折叠床长 1850mm±10mm、宽 700mm±5mm、高 350mm；床架、床腿焊接钢管（Q195 Φ25mm*1.1mm）</p> <p>3. 材料：主要材料为 PVC 涂层布，用于床布；焊接钢管，用于床架、床腿；</p> <p>4. 断裂强力：经向：≥1600，纬向：≥1350；</p> <p>5. 撕破强力：经向：≥45，纬向：≥40；</p> <p>6. 抗粘连性：轻度粘连；</p> <p>7. 静水压：≥50kPa；</p> <p>8. 耐低温：试样在-25℃环境中 1 小时、不分层、不开裂。</p> <p>9. 阻燃性能：续燃时间：经向和纬向≤20s；阴燃时间：经向和纬向≤20s；损毁长度：经向和纬向≤200mm；熔融滴落物：未引起脱脂棉燃烧和阴燃。</p> <p>10、投标时将检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	
6	单人 救灾 睡袋 2.3kg	<p>套</p> <p>睡袋质量符合国家标准：</p> <p>1. ★原材料要求：填充物含量：100%聚酯纤维；面料纤维含量：100%聚酯纤维；</p> <p>2. 产品规格：重量：2 kg，允差≥-3.0%；尺寸：2.1 米*0.7 米，允差≥-3.0%；</p> <p>3. ★可分解致癌芳香胺染料：≤20（mg/kg）；</p> <p>4. ★色牢度：耐水色牢度：≥4；耐干摩擦色牢度：≥4；耐酸汗渍色牢度：≥4；耐碱汗渍色牢度：≥4；</p> <p>5. ★甲醛含量：≤75 mg/kg</p> <p>6. ★pH 值：4.0~8.5</p> <p>7. ★异味：无异味</p> <p>8. ★品质要求：外观较整洁，无明显杂质，色泽基本均匀，无异味；</p> <p>9. ★不得使用国家禁止进口的废旧纤维制品；</p> <p>10. ★不得使用其他被严重污染或有毒有害的物质；</p> <p>11. ★不得使用发霉变质的絮用纤维；</p> <p>12. ★不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链</p>	2000

			<p>球菌等致病菌；</p> <p>13. ★不得对皮肤和黏膜产生不良刺激和过敏反应；</p> <p>14. 包装：牛津布压缩袋</p> <p>15. 提供带“★”参数检测报告，投标时需将检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	
7	帐篷 应急灯	只	<p>1. 材质：ABS 塑料</p> <p>2. 产品规格：160W、3 挡 6 锂电（6 节电池）、直径：120mm，高：20cm, USB 充电接口，续航时间 $\geq 7 \sim 20$ 小时</p> <p>3. 镉/Cd: $<100\text{mg/kg}$;</p> <p>4. 铅/Pb: $<1000\text{mg/kg}$;</p> <p>5. 汞/Hg: $<1000\text{mg/kg}$;</p> <p>6. 六价铬/Cr6+: $<1000\text{mg/kg}$;</p> <p>7. 多溴联苯/PBB: $<1000\text{mg/kg}$;</p> <p>8. 多溴二苯醚/PBDE: $<1000\text{mg/kg}$;</p> <p>9. 投标时需将检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	600
8	强光 手电筒	只	<p>手电筒符合国家标准的技术要求</p> <p>★1、产品具有强光、工作光、爆闪，轻触开关换挡。长按 1-2S 按键开关，开启爆闪模式。在经受 25000 次的开关寿命测试后，开关功能正常；（需在检验报告中体现）</p> <p>★2、产品坚固耐用，不带包装应能承受 1m 高度从任意角度跌落到水平混凝土地面 4 次，电池不应脱落，且不能产生影响功能的变形或损坏；（需在检验报告中体现）</p> <p>3、产品耐热耐寒性能好，在高温 40℃ 环境下，强光放电一个周期，设备无损坏以及无持久或短暂的故障发生；在低温 -20℃ 环境下，强光工作 2 小时，设备无损坏以及无持久或短暂的故障发生；</p> <p>4、手电筒上须能显示剩余电量。</p> <p>5、电池额定容量: $\geq 2500\text{mAh}$，额定功率: $\geq 2.5\text{w}$;</p> <p>6、光通量：强光亮度 $\geq 200\text{lm}$，工作光 $\geq 50\text{lm}$;</p> <p>7、充电时间（完全放电条件下）≤ 5 小时；</p> <p>8、灯具照度：强光 $>11000\text{Lx}$、工作光 $>2600\text{Lx}$;</p> <p>9、灯具连续放电时间：工作光 $\geq 16\text{h}$、强光 $\geq 6\text{h}$;</p>	600

			★10、灯具外壳防护等级：≥IP66。（需在检验报告中体现）注：投标时需提供市级以上检测报告扫描件上传至电子投标文件中。	
--	--	--	--	--

注：1、以上技术参数一栏所有技术参数须在投标响应表中详细填写，具体详见投标响应表部分。投标产品须响应满足技术参数要求（技术参数中有具体范围要求的，如投标产品技术参数不在规定范围内的，则为不满足），否则将因为不满足而导致扣分。具体详见评分标准相应规定。

2、如果本招标文件货物需求一览表、规格响应表、技术规范书中所描述的技术参数属于某一产品的专有参数，投标人可以不受其限制，但投标人在其投标文件的“规格响应表”中必须明确表述清楚，且其所投产品的技术参数应相当于或优于规定的要求。

3、以上技术参数如出现某品牌专属参数，则该参数不受限制，投标人在响应时可以选择替代标准、品牌或型号，但这些替代要在实质上满足或优于实际招标文件要求。

4、以上采购需求要求提供对应的相关证明材料投标人提供虚假材料的，一经发现将移交政府采购监督管理部门依法处理，情节严重的列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。